

# Marzana S - Outdoor Strahler 55 mm

230 V AC - IP66

- Dimmbarer, hochwertiger LED-Strahler für den Außenbereich
- Gehäuse aus Aluminium, grau gepulvert
- Farbtemperatur: 3000 K, weitere auf Anfrage mit MOQ 100 Stück
- Standardmäßig in eng- und breitstrahlend; andere Abstrahlwinkel mit MOQ 100 Stück
- Einfache Montage durch direkten Anschluss an 230 V AC an dimmbaren Netzteil
- Inklusive 2 m Anschlussleitung: 3 polig
- 120° schwenkbar und 360° drehbar
- Schutzart IP66: Vollständiger Berührungsschutz & Staubdicht; Schutz gegen Wasser aus jeder Richtung als starker Strahl



## LICHTDATEN

	62023021	62023038
Typ. Farbtemperatur	3000 K	
Lichtfarbe	weiß	
LED Abstrahlwinkel	16 °	44 °
Typ. Lichtstrom	375 lm	340 lm
Effizienz	45 lm/W	40 lm/W
EEK der verbauten Lichtquelle(n)	G	
Typ. Farbwiedergabeindex	90	
Farbortoleranz MacAdam	3	

## LEISTUNGSDATEN

	62023021	62023038
Betriebsspannung	230 V AC	
Stromaufnahme	37 mA	
Typ. Leistungsaufnahme	8,4 W	

## SONSTIGE DATEN

	62023021	62023038
Länge	118 mm	
Höhe	93 mm	
Durchmesser	55 mm	
IP Schutzklasse	IP 66	
Indoor/Outdoor	Outdoor	
Material	Aluminium	
Oberflächenbehandlung	pulverbeschichtet	
Kabelkonfektionierung	2m Kabel mit freien Drahtenden	
Max. Temperatur Tc	85 ° C	
Max. Umgebungstemperatur Ta	-20 °C ~ +40 ° C	
Lebensdauer L90	60.000 h	

## MASSZEICHNUNG



## ZUBEHÖR

	62023001
Beschreibung	Marzana S Erdspieß Ø 38 x 170 mm

## DIMMER KOMPATIBILITÄT

Hersteller / Manufacturer	Modell / Model	Anzahl paralleler Verbindungen Quantity of parallel connections
ABB	6519 U	15
ABB	6526 U	13
JUNG	1224 LED UDE	14
Berker	2861	10
JUNG	254 UDIE 1	10
JUNG	225 TDE	14
EGANT	U321V2	15
Schneider	SBD200LED	13
Schneider	SBD315RC	14
Merten	SBD200LED	13
Berker	2874	12
Eetako	EUD61NPL-230V	12

## HINWEIS

Bei serienmäßig hergestellter Ware unterliegen die in Katalogen etc. angegebenen Maße, Gewichte und Ausführungen der handelsüblichen und zumutbaren Toleranz der Serienfertigung. Diese Abweichungen stellen keinen Mangel dar. Auch geringfügige Abweichungen in Größe, Farbe und Oberfläche sowie technische Änderungen gelten nicht als Mangel. Zugesicherte Eigenschaften gelten nur, wenn diese von uns schriftlich bestätigt wurden.

Der Garantiezeitraum für das Produkt beträgt 3 Jahre und beginnt mit dem Tag der Auslieferung. Bezug ist das Datum des Lieferscheins. Bei Zubehörteilen kann der Garantiezeitraum abweichen.